

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Länge	Menge	Verkaufspreis
			Länge mm	ME m	VK EUR
D 55/80/55/27	ems® Dreikantleiste, str.	Innenwinkel als Dreikantleiste Maß ca. 55/80/55 mm EPS-Kern Oberfläche: GFK 2,0 mm strukturiert oder Folie	3.000	1,00	8,50
D 55/80/55/142	ems® Dreikantleiste, GC	Innenwinkel als Dreikantleiste Maß ca. 55/80/55 mm EPS-Kern Oberfläche: GFK 2,0 mm, glatt Gelcoat	3.000	1,00	8,50
I 50/50	ems® Kunststoff- Innenecke	Abwicklung: 50/50 mm Oberfläche: glatt Materialstärke: 3 mm Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016, physiologisch unbedenklich	6.000	1,00	3,60
A 50/50	ems® Kunststoff- Außenecke	Abwicklung: 50/50 mm Oberfläche: glatt Materialstärke: 3 mm Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016, physiologisch unbedenklich	6.000	1,00	3,60
K 60/60	ems® Kunststoff- Klappwinkel	Abwicklung: 60/60 mm Oberfläche: glatt Materialstärke: 3 mm Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016, physiologisch unbedenklich VPE: 1 Bund = 10 Stück	3.500	1,00	4,20
T 100/50/6	ems® GFK-Abhängeprofil 100/50/6	4 Bohrungen Oberfläche: glatt Farbe: weiß, RAL 9016	5.000	1,00	16,80
T ø100	ems® GFK- Befestigungsteller	GFK-Teller ca. 5 mm dick Oberfläche: glatt gefaste Kanten, mit Gelcoat Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016 Außendurchmesser: 100 mm Bohrung: 6,5 mm	–	1,00	6,80

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Länge	Menge	Verkaufspreis
			Länge mm	ME m	VK EUR
KF 1033	<p>ems® Klebdichtstoff 25</p> <p>Bei Lieferung von ems® KL 25 werden die Längsfugen der Dämmelemente werkseitig abgeklebt.</p> <p>Bitte beachten Sie unbedingt die Lager- und Verarbeitungshinweise!</p>	<p>Reichweite ca. 8 bis 10 m Farbe: weiß, RAL 9016 Unbedenklich für den Einsatz in Lebensmittelbetrieben 400ml Doppel-Kartusche incl. 1 Mischrohr MFH 10-18T 1 Karton á 12 Stk.</p> <p>Mit Etiketten, Warnhinweisen, Chargennummer:</p>	–	1,00	29,20
KF 12402	<p>ems® 1-K Profilkleber</p> <p>Bitte beachten Sie unbedingt die Lager- und Verarbeitungshinweise!</p>	<p>Schlauchbeutel á 600ml (910 gr.) Lieferform: 12 Stck. im Karton 1-komponenter, lösemittelfreier und elastischer Klebstoff Basis silanterminiertes Polymer, feuchtigkeitsvernetzend Farbe: weiß</p> <p>unbedenklich beim Einsatz im lebensmittelnahe Bereich Verbrauch je nach Untergrund ca. 500–700 ml/m²</p>	–	1,00	7,50
Werkzeug1	Pneumatische 2-K Kleberpistole	für die Fugenmasse ems® KL 25	–	1,00	350,00